

Grâce à son compresseur intégré, le découpeur EASYCUT K35 PFC permet de couper du métal sur tous les chantiers où vous trouvez une alimentation monophasée. Sa technologie PFC lui permet de fonctionner de 195 V à 265 V et d'obtenir une coupe de qualité même sur des rallonges de chantier de 100 m. Petit, léger et facile à transporter, il est capable de fournir 35 A de puissance pour couper différents types de métaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur.

PERFORMANCE MAXIMALE

- Régulation d'air automatique adaptée à la torche TPT 35.
- Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
- Vitesse de coupe plus élevée que la découpe thermique Oxygaz.

FACILITÉ D'UTILISATION

- Très pratique sur chantier grâce à son compresseur intégré.
- Filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche.
- Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.
- Compartiment de rangement pour les consommables.

IDÉAL SUR CHANTIER

- Accepte les rallonges électriques jusqu'à 100 m.
- Carrosserie renforcée et patins antichocs.
- Peu encombrant et facilement déplaçable sur site.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400).
- Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.
- Refroidissement optimisé avec couloir de ventilation qui isole la partie électronique des poussières.

TORCHE PREMIUM

- Conçue pour résister aux chocs et à la chaleur.
- Connexion/déconnexion rapide de la torche, sans outil, facilitant le transport et la maintenance.
- Mécanisme de sécurité de la gâchette.



Livré avec



TPT 35 - 4 m



2 m - 10 mm²

PERFORMANCE

Capacité	Épaisseur
Séparation	15 mm
Coupe propre	10 mm

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES (options)

Buse	x 4 040182
Tuyère	x 10 080799
Diffuseur	x 2 040175
Électrode	x 10 040168

Coffret consommables	x 1 080782
	x 3
	x 1
	x 3

Lunettes de sécurité teinte 5 042841
Gants de protection 064164 (taille 9) 064171 (taille 10)

Chariot diable 039568

50/60 Hz	2 m	A	I ₂ A	mm (max)				AIR SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)		cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				Coupe propre	Séparation	Fe	Al/CrNi		IA (60 %)	I _{max}				
230 V 1~	2 m	16	10 → 35	10	8	15	10	Compresseur intégré	26 A	30 %	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW